

УЛИК



БЫСТРЫЙ ХЛОР

Гипохлорит натрия

Препарат предназначен для экологической очистки бассейнов и удаления примесей. Быстро и эффективно действует на бактерии, вирусы и грибки, разрушает органические вещества, обуславливающие мутность воды

1л



Изготовлено: ООО «Скоропусковский синтез»
 ГОСТ Р 57568-2017
 Код ТН ВЭД: 2828900000; Код ОКПД2: 20.20.14.000
 141364, Московская обл., пгт. Скоропусковский,
 зона Производственная, д. 63, стр. 2
 Расфасовано: ООО «УЛИСС»
 344103, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148
 +7 (863) 2-209-709, ulyss.ru



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Измерьте уровень pH воды и откорректируйте его в пределах 7,0-7,4.
 Отрегулируйте показатель свободного хлора в воде в пределах 0,3-0,5 мг/л.

ДОЗИРОВКА

Приготовьте раствор препарата, понижая исходную концентрацию в 5-10 раз.
 Полученный раствор добавляется порциями непосредственно в воду бассейна вблизи места подачи или в нескольких местах одновременно во время работы циркуляционного насоса.

Рекомендовано применять препарат в вечернее или ночное время суток.
 Для мытья и дезинфекции санитарно-технического оборудования, кафеля, пластика, унитазов, мусорных ведер и т.д., растворить 80 мл средства в одном литре воды, тщательно обработать поверхность, оставить на 15-20 минут, смыть водой.

Температура воды, С	22	25	27	28	29	30
Ударная обработка, мл/10 м3 (технический перерыв на менее 12ч.) Повторять каждые 7-14 дней.	180	190	210	220	250	300
Регулярная обработка, мл/10 м3 (технический перерыв не менее 2ч)	70	70	90	90	100	120
Регулярная (во время купания)	30	30	35	40	40	45

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать перчатки и защитные очки. В случае попадания в глаза и на кожу, немедленно промыть большим количеством воды; если появились покраснения или ожог, его необходимо тщательно промыть. При попадании препарата в желудок, необходимо выпить большое количество воды и вызвать рвоту. При недомогании немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в недоступном для детей месте, в прохладном помещении при температуре 10-20°C.
 В плотно закрытой таре в сухом проветриваемом месте.

Срок годности: 6 месяцев с даты производства.
 По истечении трех месяцев хранения допускается увеличить расход средства, контролируя содержание активного хлора с помощью тестера.

СОСТАВ: Гипохлорит натрия марка А

Масса нетто: 1,20 кг

Масса брутто: 1,25 кг

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА:

