

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ

Наименование раздела	Содержание
1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике	Масло вазелиновое медицинское ГОСТ 3164-78 Других способов идентификации нет Применяется в медицине, косметологии, для смазки оборудования, контактирующего с пищевыми продуктами, электронной промышленности и в специальных целях Ограничений по применению не установлено Акционерное общество «Медхим», РФ, г. Сызрань, Самарская область, ул. Заводская, 5; Тел/факс: (8464)91-12-45, 96-22-33, 92-22-55 Ответственный за производство – заместитель генерального директора по производству Н. А. Айдынов
2. Идентификация опасности (опасностей)	Препарат опасности не представляет Вазелиновое масло не раздражает кожные покровы. Способность к кумуляции и сенсибилизации не выявлена (протокол клинических испытаний № 1-971 К от 26.02.2003) Согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76 по степени воздействия на организм человека вазелиновое масло относится к 4 классу опасности – малоопасным веществам.
3. Состав (информация о компонентах)	Химическое наименование отсутствует CAS 97863-05-3 (ориентировочно) Синонимы отсутствуют Препарат производится из веществ, не являющихся канцерогенными в соответствии с Европейской Директивой по опасным веществам, они не обладают мутагенной активностью и не опасны для репродукции человека. История их переработки указана в технологическом регламенте на производство данного препарата.
4. Меры первой помощи	1) Контакт со слизистой глаз Масло вазелиновое обладает раздражающим действием на слизистую оболочку глаза при однократном воздействии (санитарно-эпидемиологическое заключение). При попадании в глаза промыть их водой. 2) Вдыхание паров При проведении клинических испытаний проводился «Капельный метод» действия препарата на организм. Результат – отсутствие. 3) Проглатывание Вазелиновое масло применяется в медицине в качестве слабительного средства. При приеме внутрь не всасывается, размягчает каловые массы. Оказывает слабое стимулирующее влияние на моторику тонкого кишечника. Существуют противопоказания и побочные действия (см. инструкцию по применению вазелинового масла). Режим дозирования: внутрь по 15-30 мл (1-2 ст. ложки) в день. Курс лечения – не более 5 дней.


5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности	Вазелиновое масло представляет собой горючую вязкую жидкость с температурой вспышки не ниже 185 °С, температурой самовоспламенения 290 °С При загорании масла применимы следующие средства пожаротушения: распыленная вода, пена, песок, кошма; при объемном тушении: углекислый газ, состав СЖБ, перегретый пар (ГОСТ 3164-78) Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров – огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20 или защитный общевойсковой костюм Л-1, Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с аэрозольным фильтром и патронами А, В, В₈, БКФ /9/
6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий	Применять индивидуальные средства защиты согласно Типовым отраслевым нормам В помещении для хранения и эксплуатации вазелинового масла запрещается обращение с открытым огнем, искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении. При вскрытии тары не допускается использование инструментов, дающих при ударе искру. При разливе масла необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива промыть керосином и протереть сухой тряпкой; при разливе на открытой площадке место разлива засыпать песком с последующим его удалением (ГОСТ 3164-78) В нейтрализации нет необходимости. Используется в медицине и косметике для изготовления мазей и кремов Очистка – смыть теплой водой и вытереть насухо
7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах	Исключить применение открытого огня Применять индивидуальные средства защиты согласно Типовым отраслевым нормам Испытание и хранение продукта по ГОСТ 1510 со следующим дополнением: медицинское вазелиновое масло, предназначенное для производственных целей, затаривается в стальные бочки с узкой горловиной и железнодорожные цистерны (ГОСТ 3164-78) Срок годности 5 лет
8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты	Предельно-допустимая концентрация паров углеводородов масла в воздухе рабочей зоны по ГН 2.2.5.1313-03 – 900/300 мг/м³ Для исключения попадания углеводородов в воздушную среду производственного помещения необходима герметизация оборудования и аппаратов. Помещение, в котором проводятся работы с маслом, должно быть снабжено приточно-вытяжной вентиляцией (ГОСТ 3164-78) Производство белых масел соответствует СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» Соответствует государственным нормам и правилам: Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.1339-03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе санитарно-эпидемиологические правила»

9. Физико-химические свойства	Масло вазелиновое представляют собой горючую вязкую жидкость без запаха с цветом не более 6,0 условных единиц, КНС-1 Температура застывания не выше -8 °С Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле не ниже 185 °С Температура самовоспламенения 290 °С Препарат не разлагается Не является взрывоопасным веществом Препарат паров не образует Плотность при 20 °С не менее 0,850-0,890 г/см³ Вязкость кинематическая при 50 °С - 26,0-38,5 мм²/с рН – нейтральная Вазелиновое масло растворимо в эфире, хлороформе и бензине. Коэффициент распределения: н-октанол/вода не установлен
10. Стабильность и реакционная способность	Стабильно в течение гарантийного срока годности Горючая жидкость. Не обладает способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде и сточных водах под воздействием других химических веществ или физических факторов при температуре окружающей среды. Не окисляется. Условий, которых следует избегать, не имеется Совместимо со всеми веществами и материалами Опасные продукты разложения отсутствуют
11. Информация о токсичности	Вероятные пути воздействия – попадание внутрь организма, в глаза и на кожу Сенсибилизация отсутствует Кожно-резорбтивное и ингаляционное действие – отсутствует Канцерогенностью и репродуктивной токсичностью не обладает Показатели острой токсичности отсутствуют, т. к. не оказывает токсического действия Не наносит вреда здоровью человека
12. Информация о воздействии на окружающую среду	В окружающей среде стабильно, трансформацией не обладает. Показатели экотоксичности не установлены Данных о миграции в почве не имеется Гигиенические нормативы в объектах окружающей среды - ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.1339-03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе санитарно-эпидемиологические правила» Других видов неблагоприятного воздействия не установлено
13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)	Очистка от продукта – смыть теплой водой и вытереть насухо Отходы при производстве не образуются
14. Информация при перевозках (транспортировании)	Номер ООН отсутствует Транспортное наименование - Масло вазелиновое медицинское Транспортируется любым видом транспорта, в том числе в контейнерах или транспортными пакетами в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта Классификация груза – не опасный Манипуляционный знак - если крупная фасовка – 190 кг (бочка) – отсутствует; если мелкая фасовка по 4 кг, затем уложена в картонную коробку, то знак «ВЕРХ» и «ЗОНТИК» Вазелиновое масло не относится к морским и водным загрязнителям При транспортировании исключить применение открытого огня

15. Информация о национальном и международном законодательстве	Законы РФ – «О сертификации продукции и услуг», «Об охране окружающей среды», «О санитарном эпидемиологическом благополучии населения», «Об основах охраны труда в РФ» Документы, регламентирующие требования по защите человека и окружающей среды: справка Роспотребнадзора о том, что санитарно-эпидемиологическое заключение на данную продукцию не оформляется; сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ 56.В 09403; протокол клинических испытаний; ГОСТ 3164-78 «Масло вазелиновое медицинское»; регламент на производство белых масел Международная предупредительная маркировка не требуется
16. Дополнительная информация	Источники данных, использованных при составлении паспорта безопасности: 1) ГОСТ 3164-78 «Масло вазелиновое медицинское» 2) Протокол клинических испытаний 3) Регламент на производство белых масел 4) Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. ГН 2.2.5.1313-03 – Минздрав РФ, Москва, 2003 5) Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест, ГН 2.1.6.1338-03 - Минздрав РФ, Москва, 2003 6) Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, ГН 2.1.6.1339-03 - Минздрав РФ, Москва, 2003 7) А. Я. Корольченко «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средств их тушения» - Справочник – М.: Асс «Пожнаука», 2000. 8) ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» 9) ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». 10) Методические рекомендации по составлению и оформлению паспорта безопасности 11) ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования».


УТВЕРЖДЕНО

Главный инженер
АО «Медхим»

 С. П. Михненко
«22» июля 2015 г

СОГЛАСОВАНО

Начальник ООК
АО «Медхим»

 Р. М. Засорина
«22» июля 2015 г