ROSNEFT

MAGNUM ULTRATEC 5W-40

Rosneft Magnum Ultratec 5W-40 – всесезонное универсальное полностью синтетическое моторное масло. Предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SN/CF, ACEA A3/B4 или одной из указанных OEM-спецификаций.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN/CF

ACEA A3/B4

MB 229.3

VW 502.00/505.00

GM LL-A/B-025

Renault RN0700/RN0710

Fiat 9.55535-H2/M2/N2

PSA B71 2294

АО "АВТОВАЗ"

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специально разработано с учетом требований международных спецификаций.
- Обеспечивает надежную защиту и длительный срок службы двигателя.
- Обладает пониженным расходом на угар.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Magnum Ultratec 5W-40
Кинематическая вязкость, мм^2/с при 40 °С при 100 °С	ГОСТ 33 или ASTM D445	 84 14,0
Динамическая вязкость (CCS) при - 30 °С, мПа·с	ASTM D5293	4 950
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 или ASTM D2270	173
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896 или ГОСТ 30050	11,0
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 или ASTM D92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-45
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	11,5
Плотность при 15°С, кг/м^3	ASTM D 4052 или ГОСТ Р 51069	860

ПОДБОР МАСЛА

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 12.09.2024.