



Общество с ограниченной ответственностью «УЛИСС»
344090, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148, офис 310
тел. (863) 2-209-108, 2-209-509, 2-007-404, info@uliss-him.ru
ИНН 6168065721, КПП 616801001, ОГРН 1026104360655, ОКПО 34129366

www.ulyss.ru

КОАГУЛЯНТ жидкий (Полиоксихлорид алюминия 18)

Изготовлено: ОАО "АУРАТ"
ТУ 2163-069-00205067-2007
125438, г.Москва, пер. 4-й Лихачевский, д. 6
Расфасовано: ООО «УЛИСС»
344093, г.Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 148
+7(863)2-209-709, www.ulyss.ru

Препарат предназначен для осветления мутной воды бассейна. Укрупняет коллоидные загрязнения воды для последующего удержания фильтром.

Способ применения:

Измерьте уровень рН воды и откорректируйте его в пределах 7,0 – 7,4. Отрегулируйте показатель свободного хлора в воде в пределах 0,3-0,5 мг/л

Очистка воды в частном бассейне

- Разведите препарат водой, понижая исходную концентрацию в 5-10 раз
- Остановите фильтрацию
- Выливайте раствор из лейки по всему периметру бассейна
- Дайте воде отстояться не менее 12 часов
- Соберите водяным пылесосом и направьте в канализацию слой хлопьев и взвеси со дна бассейна
- Включите фильтровальную установку.

Очистка воды в общественном бассейне

- Впрыскивайте препарат дозирующим устройством в систему подачи воды из расчета от 10 до 20 мл/м³
- Выключите фильтрацию
- Дайте воде отстояться не менее 20 минут
- Соберите водяным пылесосом слой хлопьев и взвеси со дна бассейна
- Включите фильтровальную установку
- Если вода недостаточно прозрачна, промойте фильтр и повторите обработку.

Дозировка:

От 100 до 200 мл препарата на 10 м³ в зависимости от степени загрязнения воды. Для автоматических систем дозирования: от 5 до 10 мл препарат на 10 м³.

Меры предосторожности:

При работе использовать перчатки и защитные очки. В случае попадания в глаза и на кожу, немедленно промыть большим количеством воды. При недомогании немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

Хранение:

Хранить в недоступном для детей месте, в прохладном помещении при температуре t 10-20С. Беречь от прямых солнечных лучей. В плотно закрытой таре в сухом проветриваемом месте.

Состав: полиоксихлорид алюминия 16-18%

Срок годности 1 год