



## ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### Описание продукта

**Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30** – полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло для самых современных двигателей, в том числе японского и корейского производства, требующих применение масел категории FE (Fuel Economy). Отличается низкой испаряемостью и сокращает расход топлива.

### Область применения

Моторное масло **Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30** предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SN/CF, ILSAC GF-5 и ниже.

## ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

**Международные спецификации:**  
 API SN/CF, ILSAC GF-5

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает экономию топлива и надежную защиту двигателя от износа;
- Соответствует требованиям ведущих мировых автопроизводителей;
- Обеспечивает экономию топлива.

## ФАСОВКА

1 л, 4 л, 216.5 л

## Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	11,4
Динамическая вязкость CCS при - 30 °С, мПа·с	ASTM D 5293	4500
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	160
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	8,3
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	208
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-40
Испаряемость, %	ASTM D 5800	10,0