TANECO Hydraulic Premium 4 seasons

КЛАСС ВЯЗКОСТИ
VG 32, VG 46, VG 68 HVLP

Всесезонные гидравлические масла с улучшенными вязкостными характеристиками, особенно при низких температурах. Производятся на основе высококачественного базового масла и многофункционального пакета присадок. Масла данной серии обладают улучшенными низкотемпературными, антиокислительными, противоизносными, антикоррозионными и антипенными свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает надёжную и бесперебойную работу гидравлических систем в очень тяжёлых условиях эксплуатации. Система работает эффективно и оптимально, несмотря на колебания температуры. Эффективные противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки гарантируют защиту системы от износа и продлевают срок службы масла и компонентов, сокращают потребности в техобслуживании. Позволяет сократить время прогрева гидросистем, избежать обрыва гидравлических рукавов и утечек через уплотнения цилиндров, подвергающихся сильному охлаждению во время работы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуются в качестве рабочей жидкости в современных высокоэффективных гидравлических системах мобильной, лесозаготовительной, дорожно-строительной технике, автопогрузчиках, кранах, а также в гидравлических системах стационарного оборудования, работающего в неотапливаемом помещении или на открытых площадках круглогодично, где необходимы стабильные вязкостно-температурные свойства.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

№ п/п	Наименование показателя	VG 32	VG 46	VG 68
1	Плотность при 20 °С, кг/м^3	832	857	865
2	Вязкость кинематическая при 40 °С, мм^2/с	32,8	48,9	72,5
3	Индекс вязкости	157	161	164
4	Температура вспышки в открытом тигле, °С	244	237	236
5	Температура застывания, °С	минус 46	минус 48	минус 50

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

ФАСОВКА



Соответствует требованиям:

- DIN 51524-3 HVLP
- Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70
- Denison HF-0, HF-1, HF-2
- Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.